



HYDROL HLP-D

JAKOŚĆ: DIN 51524-2 HLPD, ISO 6743-4 HM, ISO 11158 HM

LEPKOŚĆ: ISO VG: 22, 32, 46, 68

CHARAKTERYSTYKA:

Oleje hydrauliczne o właściwościach myjących HYDROL HLP-D produkowane są w oparciu o głębokorafinowany mineralny olej bazowy oraz pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwzużyciowym, przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym. Ponadto oleje zawierają dodatki myjąco-dyspergujące, dzięki czemu są w stanie rozpraszać zanieczyszczenia ciał stałych i emulgować zanieczyszczenia płynne, które mogą pojawić się w układzie.

Cechy charakterystyczne:

- bardzo dobre własności myjące i dyspergujące - zapewnia utrzymanie układu w czystości,
- bardzo dobre własności przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe,
- dobra odporność na utlenianie,
- dobra filtrowalność, nawet w obecności wody,
- dobre wydzielanie powietrza i niska skłonność do pienienia.

ZASTOSOWANIE:

Oleje hydrauliczne o właściwościach myjących, przeznaczone do stosowania w różnego rodzaju stacjonarnych i mobilnych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych i trudnych warunkach pracy, zwłaszcza w systemie ciągłym oraz w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowaną parą wodną.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobata:

Schuler - Müller Weingarten DT55006 (VG: 46, 68)

Specyfikacje, klasyfikacje:

DIN 51524-2 HLPD

ISO 6743-4 HM

ISO 11158 HM

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:



Parametr	Jednostka	Wart. typ.			
		22	32	46	68
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	867,1	873,8	880,7	886,2
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	22,1	30,9	45,7	67,6
Wskaźnik lepkości	-	106	104	102	99
Temperatura płynięcia	°C	-33	-33	-30	-30
Temperatura zapłonu	°C	217	210	225	232
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h	-	1	1	1	1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

